

別紙 3

凡例 (セキュリティポール位置図)

記号	名称	備考
■	分電盤	
□	外灯	
—	フットライト	
□	ハンドホール H ₂ -S2K-60	
■	埋設槽 (コンクリート製)	
■	埋設槽 (鉄製)	
サED	D種接地	
---	床いんべい配線	
---	地中配線	
⊙	セキュリティポール	
□	スライディングボックス	

(注記)

- 特記無き配線は、下記とする。
 - EM-CE2°-3C (PF16)
 - EM-CE2°-4C (PF16)
 - EM-CE3.5°-4C (PF22)
 - EM-CE2°-2C (FEP30)
 - EM-CE2°-3C (FEP30)
 - EM-CE2°-4C (FEP30)
 - EM-CE3.5°-2C (FEP30)
 - EM-CE3.5°-3C (FEP30)
 - EM-CE3.5°-4C (FEP30)
 - EM-CE5.5°-2C (FEP30)
 - EM-CE5.5°-3C (FEP30)
 - EM-CE8°-3C (FEP30)
 - EM-IE1.6x1
 - EM-CE3.5°-2C (FEP30)
 - EM-SM-2C
 - EM-CE3.5°-2C (共同溝内ラック上)
 - EM-SM-2C
- LD₀以内でのケーブル接続は、リジッド入付式とする。
- は、ケーブル表示札(150x40x317)別製を示す。

